

CABINE DE LAVAGE

PA50 ECO

UTILISATION

Pour batteries, ustensiles et supports (grilles, moules, plaques...)
jusqu'à 600x400 mm (hauteur de passage).

CARACTÉRISTIQUES

- Porte abattante
- Corps en inox finition Scotch-Brite
- Bras de lavage et rinçage dédoublés en inox
- Micro-interrupteur de sécurité stoppant la machine à l'ouverture de la porte
- Surchauffeur en inox AISI 304 avec isolation
- Chauffage par résistances électriques blindées à protection thermostatique
- Clapet anti-retour pour le réseau hydraulique (EN 61770)
- Pompe d'augmentation de pression
- Pompe de vidange
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein
- Vidange cuve totalement automatique en fin de journée (déclenchement pression 5s bouton jaune) avec porte ouverte

+ PRODUIT

- Fonctionnement entièrement automatique
- Silencieux : <70dB(A) à 1m
- Dimension ultra compactes, facilement encastrable sous une table ou une plonge
- Rinçage antibactérien à 90°C

OPTION

- Alimentation eau froide
- Adoucisseur
- Possibilité de passer en 220V monophasé moyennant plus value par PA50



NOUVEAUTÉ !



OPTION LABO COMPACT

Ensemble
Plonge
Meuble haut
PA 50 ECO
Porte-ustensiles
Mini-douchette



FONCTIONNEMENT / ALIMENTATION

- Cycle automatique via sélecteur de cycle
Lavage : 2 programmes 3 ou 6 minutes
Rinçage
- Électrique 6,75 kW triphasé 400V + neutre
- Eau
¾ gaz (20/27)
T.H. entre 7 et 10 max.
55°C max. 90°C en rinçage
Pression requise entre 2,5 et 3,5 bars max.
3,8 L / Lavage

DOTATION À LA LIVRAISON

- 1 Grille de rangement 500x500 mm
- 1 Panier de rangement 500x500 mm
- 2 conteneurs pour couverts

Hauteur de passage	400 mm
Taille du panier	400 x 600 mm
Rendement	15 paniers/heure
Durée cycle de lavage	3 ou 6 minutes
Puissance chauffage de bain de lavage	3 kW
Puissance surchauffeur de rinçage	6 kW
Puissance de la pompe	0,75 kW
Puissance totale	6,75 kW
Température de lavage / rinçage	60°C / 90°C
Consommation d'eau par cycle	3,8 litres
Quantité d'eau au remplissage	33 litres
Dimensions hors tout (l x p x h) ouvert	600 x 1100 x 860 mm
Dimensions hors tout (l x p x h) fermé	600 x 690 x 860 mm
Poids	80 kg

EXEMPLES DE SUPPORTS LAVABLES*



Bac GN 2/3 et inférieurs.



Plaque pâtissière 600 x 400
< 5 plaques



Grille 600 x 400
< 5 grilles

* données indicatives pour bacs GN de 20mm de profondeur et cuves de 40l - variables selon la profondeur ou la géométrie du supports à laver.

