

## A3-A33 / A7-A77

### UTILISATION

Pour batteries, ustensiles, cuves, bacs GN, cagettes et supports (grilles, plaques, filets...). Jusqu'à 800 mm (hauteur de passage)

### CARACTÉRISTIQUES

- 2 portes coulissantes automatiques pneumatiques (sécurité bi-manuelle)
- Inox 18/10
- Pompe tout inox
- 2 tables inox avec écoulement dans la machine
- Piétement réglable
- Puissantes pompe de lavage
- Réglage pression : 1 manette en façade / 2 pour le double
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein
- Chauffage par thermoplongeurs blindé
- Piétement réglable

### + PRODUIT

- Idéal pour les contraintes d'hygiène : marche en avant (introduction zone sale - sortie zone propre)
- Grande capacité grâce à la largeur d'entrée
- Système de lavage et rinçage avec bras rotatifs inférieurs et supérieurs
- Consommation d'eau réduite pour une capacité de lavage élevé
- Rinçage antibactérien à 90°C
- Module de commande exportée (hors eau)



### OPTIONS

- Panier supplémentaire
- Table sur mesures
- Surpresseurs de rinçage en cas de pression de l'eau du réseau inférieure à 2,5 bars (section de canalisation Ø16-18 mm min.)
- Pompe doseuse de produit de rinçage au débit géré par micro-processeur
- Compresseur silencieux pneumatique
- Hauteur de passage à 630 mm
- Adoucisseur

### FONCTIONNEMENT / ALIMENTATION

- Cycle automatique :
  - lavage : modulable 0-10 min
  - égouttage : modulable 5-50 s
  - rinçage : modulable 5-50 s
  - égouttage : modulable 2-20 s
- Coffret de commande hors zone de manutention
- Électrique : 400V triphasé + terre en 50 Hz
- Eau
  - ¾ pouce femelle
  - Pression requise 2,5 bars min.
- Air comprimé : 5 bars

### SUPPORTS DE LAVAGE

- 2 demi-paniers inox
- 4 grilles inox
- 2 intercalaires 600x300x200

	A3	A33	A7	A77
Ouverture de porte	Coulissante	Coulissante	Coulissante	Coulissante
Hauteur de passage	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Taille du panier	630x630 mm	630x1260 mm	830x830 mm	830x1660 mm
Rendement	15 paniers/h	30 paniers/h	15 paniers/h	30 paniers/h
Support de lavage	1 panier inox 630x630 2 grilles inox 630x630 1 intercalaire	2 paniers inox 630x630 4 grilles inox 630x630 2 intercalaires	1 panier inox 830x830 2 grilles inox 830x830 1 intercalaire	2 paniers inox 830x830 4 grilles inox 830x830 2 intercalaires
Durée cycle de lavage	0 à 10 minutes	0 à 10 minutes	0 à 10 minutes	0 à 10 minutes
Puiss. chauffage de bain de lavage	3 kW	2x3 kW	6 kW	2x6 kW
Puiss. surchauffeur de rinçage	6 kW	2x6 kW	6 kW	2x6 kW
Puiss. des pompes	2,2 kW (3 CV)	2x2,2 kW (2x3 CV)	5,5 kW (7,5 CV)	2x5,5 kW (2x7,5 CV)
Puiss. totale	12 kW	23 kW	18 kW	35 kW
Température de lavage/rinçage	60°C / 90°C	60°C / 90°C	60°C / 90°C	60°C / 90°C
Consommation d'eau par cycle	3,5 litres	7 litres	6 litres	12 litres
Quantité d'eau au remplissage	75 litres	150 litres	100 litres	240 litres
Dimensions hors tout (L x p x h)	2250x900x2730 mm	4150x900x2730 mm	2850x1120x2730 mm	5400x1120x2730 mm
Poids	195 kg	385 kg	285 kg	560 kg


## EXEMPLES DE SUPPORTS LAVABLES



Bacs GN



Cagettes



Plaques baguettes



Grilles

