

# CABINE DE LAVAGE PROFESSIONNELLE

## Lave-Chariots

LC14 - LC18

### UTILISATION

Pour les chariots de stockage et de cuisson

### CARACTÉRISTIQUES

- Inox
- Pompe tout inox
- 1 porte sur charnière
- Plateau tournant avec variateurs de vitesse 3 à 6 tours/min
- Avec fosse (pour entrer les chariots au niveau du sol)
- Piétement réglable en fosse
- 1 rampe de lavage pour le LC14 (2 pour le LC18)
- 1 rampe de rinçage
- Pompe doseuse de produits lessiviels
- Lavage en eau recyclée
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein

### + PRODUIT

- Rendement élevés : de 12 à 24 chariots/h
- Jusqu'à 2 chariots lavables simultanément selon le format
- 9 programmes paramétrables
- Rinçage antibactérien à 90°C
- Module de commande exportée (Hors eau)

### OPTIONS

- 1 porte supplémentaire pour passage traversant zone sale / zone propre
- Surpresseurs de rinçage en cas de pression de l'eau du réseau inférieur à 2,5 bars (section de canalisation Ø16-18 mm min.)
- Pompe doseuse de produit de rinçage au débit géré par micro-processeur
- Implantation hors fosse avec pompe de relevage
- Condenseur et récupération des calories
- Séchage
- Soufflage et non séchage
- Adoucisseur

### FONCTIONNEMENT / ALIMENTATION

- Cycle automatique :
  - lavage : modulable 0-10 min
  - égouttage : modulable 5-50 s
  - rinçage : modulable 5-50 s
  - égouttage : modulable 2-20 s
- Coffret de commande latéral
- Électrique : 400V triphasé + terre en 50 Hz + neutre
- Eau : ¾ pouce femelle. Pression requise entre 2,5 bars et 3,5 bars max.  
T.H. entre 2 et 6. P.H. entre 6 et 8



**SC**  
*Solution*  
VOTRE PARTENAIRE  
LAVAGE CUISSON ET SOUSVIDE



**SC**  
*Solution*  
VOTRE PARTENAIRE  
LAVAGE CUISSON ET SOUSVIDE

	LC14	LC18
Ouverture	1 porte sur charnière	1 porte sur charnière
Hauteur de passage	2000 mm	2000 mm
Largeur de passage	900 mm	1300 mm
Dimensions de lavage utile	1400x900x2000 mm	1800x1300x2000 mm
Surface de lavage	1,1 m <sup>2</sup>	2,1 m <sup>2</sup>
Durée cycle de lavage	0 à 10 min	0 à 10 min
Puissance chauffage de bain de lavage	18 kW	24 kW
Puissance surchauffeur de rinçage	18 kW	24 kW
Puissance de la pompe	5,5 kW (7,5 CV)	2x5,5 kW (2x7,5 CV)
Puissance totale	42 kW	60 kW
Température de lavage / rinçage	60°C / 90°C	60°C / 90°C
Consommation d'eau par cycle	15 l	15 l
Quantité d'eau au remplissage	300 l	400 l
Hauteur en fosse	3200 mm (dont 550 mm de fosse)	3200 mm (dont 550 mm de fosse)
Dimensions hors tout (l x p x h) ouvert	2160x2800x2950 mm	2730x3390x2950 mm
Dimensions hors tout (l x p x h) fermé	2160x1665x2950 mm	2730x2035x2950 mm
Poids	1200 kg	1600 kg

